

DIN 1869 - 1

Référence

617

Référence	617
Nuance	Co5% / * HSS
Type	Meulé
Aspect	Blanc
Hélice	UF-L 40°
Goujure	Large
Angle pointe	118°
Affûtage	B
Utilisation	F A Ad lx Al
	● ● ● ● ●

APPLICATION

Pour application générale :
Acier non allié jusqu'à 80 kg
Acier faiblement allié < 90 kg
Fonte FT , FGS
Aluminium
Alliage alu silicium

For general use :
Steel up to app. 800 N/mm²
Low alloyed steel < 900 N/mm²
Cast iron , malleable cast iron
Aluminium
Aluminium with silicium

Unité de conditionnement : Unitaire

Diamètre	Long. Tot.	Long. Utile
1*	100	60
1,5*	100	60
2	125	85
2,5	140	95
3	150	100
3,1*	155	105
3,2*	155	105
3,3*	155	105
3,5	165	115
4	175	120
4,2*	175	120
4,5	185	125
5	195	135

Diamètre	Long. Tot.	Long. Utile
5,5	205	140
6	205	140
6,5	215	150
6,8*	215	150
7	225	155
7,5	225	155
8	240	165
8,5	240	165
9	250	175
9,5	250	175
10	265	185
10,2*	265	185
10,5*	265	185

Diamètre	Long. Tot.	Long. Utile
11*	280	195
11,5*	280	195
12*	295	205
12,5*	295	205
13*	295	205
13,5	310	220
14	310	220
14,5	310	220
15	310	220
15,5	320	230
16	320	230

* = Nuance HSS

