



APPLICATION

Pour application générale :
Acier non allié jusqu'à 80 kg
Acier faiblement allié < 90 kg
Fonte FT , FGS
Aluminium
Alliage alu silicium

For general use :
Steel up to app. 800 N/mm²
Low alloyed steel < 900 N/mm²
Cast iron , malleable cast iron
Aluminium
Aluminium with silicium

Unité de conditionnement : Unitaire

Diamètre	Long. Tot.	Long. Utile
1,5*	150	100
2*	160	110
2,5*	180	120
3	190	130
3,5	210	145
4	220	150
4,5	235	160
5	245	170
5,5	260	180
6	260	180
6,5	275	190

Diamètre	Long. Tot.	Long. Utile
7	290	200
7,5	290	200
8	305	210
8,5	305	210
9	320	220
9,5	320	220
10	340	235
10,5*	340	235
11*	365	250
11,5*	365	250
12*	375	260

Diamètre	Long. Tot.	Long. Utile
12,5*	375	260
13*	375	260
13,5	380	275
14	380	275
14,5	380	275
15	380	275
15,5	400	290
16	400	290

* = Nuance HSS

DIN 1869 - 2

Référence

618

Référence	618
Nuance	Co5% / * HSS
Type	Meulé
Aspect	Blanc
Hélice	UF-L 40°
Goujure	Large
Angle pointe	118°
Affûtage	B
Utilisation	F A Ad Ix Al

