

DIN 1869 - 3

Référence

619

Référence	619
Nuance	Co5% / * HSS
Type	Meulé
Aspect	Blanc
Hélice	UF-L 40°
Goujure	Large
Angle pointe	118°
Affûtage	B
Utilisation	F A Ad lx Al

APPLICATION

Pour application générale :
Acier non allié jusqu'à 80 kg
Acier faiblement allié < 80 kg
Fonte FT , FGS
Aluminium
Alliage alu silicium

For general use :
Steel up to app. 800 N/mm²
Low alloyed steel < 800 N/mm²
Cast iron , malleable cast iron
Aluminium
Aluminium with silicium

Unité de conditionnement : Unitaire

Diamètre	Long. Tot.	Long. Utile	Diamètre	Long. Tot.	Long. Utile	Diamètre	Long. Tot.	Long. Utile
2*	200	135	6	330	225	10	430	295
2,5*	225	150	6,5	350	235	10,5*	430	295
3*	240	160	7	370	250	11*	455	310
3,5	265	180	7,5	370	250	11,5*	455	310
4	280	190	8	390	265	12*	480	330
4,5	295	200	8,5	390	265	12,5*	480	330
5	315	210	9	410	280	13*	480	330
5,5	330	225	9,5	410	280	* = Nuance HSS		

FORET QUEUE CONIQUE LAMINÉ

DIN 345

Référence

444

Référence	444
Nuance	HSS
Type	Laminé
Aspect	Noir
Hélice	NL
Goujure	Normale
Angle pointe	118°
Affûtage	Standard
Utilisation	F A Ad lx Al

APPLICATION

Pour application générale :
Acier non allié jusqu'à 80 kg
Acier faiblement allié < 80 kg
Fonte FT , FGS

For general use :
Steel up to app. 800 N/mm²
Low alloyed steel < 800 N/mm²
Cast iron , malleable cast iron

Unité de conditionnement : Unitaire

Diamètre	Long. Tot.	Long. Utile	C.M. N° =	Diamètre	Long. Tot.	Long. Utile	C.M. N° =
8	156	75	1	11,75	175	94	1
8,5	156	75	1	12	182	101	1
9	162	81	1	12,25	182	101	1
9,5	162	81	1	12,5	182	101	1
10	168	87	1	12,75	182	101	1
10,2	168	87	1	13	182	101	1
10,25	168	87	1	13,25	189	108	1
10,5	168	87	1	13,5	189	108	1
10,75	175	94	1	13,75	189	108	1
11	175	94	1	14	189	108	1
11,25	175	94	1	14,25	212	114	2
11,5	175	94	1	14,5	212	114	2