

MF

TARAUD MACHINE HSS DIN 352 DROIT

SUITE

DIN 2181

Référence
820

Référence 820

Classe de tolérance ISO 6 H


Nuance HSS

Coupe à Droite


Goujures Droites

Entrée forme C/2 - 3

Géométrie du trou



Utilisation



APPLICATION

Pour application générale :
Acier non allié jusqu'à 80 kg
Acier faiblement allié < 90 kg
Fonte FT , FGS

For general use :
Steel up to app. 800 N/mm²
Low alloyed steel < 900 N/mm²
Cast iron , malleable cast iron

Diamètre	Pas mm	Diam. Foret	Long. Totale	Long. utile	Diam. Queue	Carré
M18	1.25	16,75	80	22	14	11
M18	1.5	16,5	80	22	14	11
M18	2	16	80	22	14	11
M20	1	19	80	22	16	12
M20	1.25	18,75	80	22	16	12
M20	1.5	18,5	80	22	16	12
M20	2	18	80	22	16	12
M21	1.5	19,5	80	22	16	12
M22	1	21	80	22	18	14,5
M22	1.25	20,75	80	22	18	14,5
M22	1.5	20,5	80	22	18	14,5
M22	2	20	80	22	18	14,5
M23	1.5	21,5	80	22	18	14,5
M24	1	23	90	22	18	14,5
M24	1.25	22,75	90	22	18	14,5
M24	1.5	22,5	90	22	18	14,5
M24	2	22	90	22	18	14,5
M25	1	24	90	22	18	14,5
M25	1.5	23,5	90	22	18	14,5
M26	1	25	90	22	18	14,5
M26	1.5	24,5	90	22	18	14,5
M26	2	24	90	22	18	14,5
M27	1	26	90	22	20	16
M27	1.5	25,5	90	22	20	16
M27	2	25	90	22	20	16