




TARAUD MACHINE HSS DIN 2181 DROIT

DIN 2181

Référence
860



Référence	860
Nuance	HSS
Coupe à	Droite
Goujures	Droites
Entrée forme	D/4-5



Utilisation	F A Ad lx Al
	● ● ● ● ●

APPLICATION

Pour application générale :
Acier non allié jusqu'à 80 kg
Acier faiblement allié < 90 kg
Fonte FT , FGS

For general use :
Steel up to app. 800 N/mm²
Low alloyed steel < 900 N/mm²
Cast iron , malleable cast iron

Diamètre	Nb de filets au pouce	Diam. Foret	Long. Totale	Long. Taillée	Diam. Queue	Carré
UNF 1/4	28	5,5	50	18	6	4.9
UNF 5/16	24	6,9	56	22	6	4.9
UNF 3/8	24	8,5	63	22	7	5.5
UNF 7/16	20	9,9	63	22	8	6.2
UNF 1/2	20	11,5	75	24	9	7
UNF 9/16	18	12,9	80	28	11	9
UNF 5/8	18	14,5	80	28	12	9
UNF 3/4	16	17,5	95	32	14	11
UNF 7/8	14	20,5	100	36	18	14,5
UNF 1"	12	23,25	110	40	18	14,5
UNF 1"	14	23,5	110	40	18	14,5
UNF 1" 1/8	12	26,5	110	50	22	18
UNF 1" 1/4	12	29,75	132	56	22	18
UNF 1" 3/8	12	33	132	56	28	22
UNF 1" 1/2	12	36	150	63	32	24