



## APPLICATION

Pour application générale :  
Acier non allié jusqu'à 80 kg

For general use :  
Steel up to app. 800 N/mm<sup>2</sup>

Unité de conditionnement : Pochette de 10.

| Diamètre | Long. Tot. | Long. Utile |
|----------|------------|-------------|
| 5        | 70         | 30          |
| 5,7      | 70         | 30          |

| Diamètre | Long. Tot. | Long. Utile |
|----------|------------|-------------|
| 4,9      | 100        | 30          |
| 5        | 100        | 30          |
| 5,1      | 100        | 30          |
| 5,3      | 100        | 30          |
| 5,5      | 100        | 30          |
| 5,7      | 100        | 30          |
| 5,8      | 100        | 30          |

| Diamètre | Long. Tot. | Long. Utile |
|----------|------------|-------------|
| 4,9      | 150        | 30          |
| 5        | 150        | 30          |
| 5,1      | 150        | 30          |
| 5,3      | 150        | 30          |
| 5,5      | 150        | 30          |
| 5,7      | 150        | 30          |
| 5,8      | 150        | 30          |

| Diamètre | Long. Tot. | Long. Utile |
|----------|------------|-------------|
| 5        | 210        | 30          |
| 5,1      | 210        | 30          |
| 5,3      | 210        | 30          |
| 5,5      | 210        | 30          |
| 5,7      | 210        | 30          |
| 5,8      | 210        | 30          |

**USINE**

Référence

**973**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Référence    | 973          |
| Nuance       | HSS          |
| Type         | Meulé        |
| Aspect       | Noir         |
| Hélice       | Normale      |
| Goujure      | Normale      |
| Angle pointe | 130°         |
| Affûtage     | C            |
| Utilisation  | F A Ad lx Al |

