

# FORET ÉTAGÉ TÔLE HSS



## APPLICATION

Pour le perçage de tôles jusqu'à 5mm d'épaisseur, raccord entre diamètres 45°

Capacité Ø PG7 à PG29

Capacité Ø 3.5 à 40 mm

Dim. PG	PG7	PG9	PG11	PG13.5	PG16	PG21	PG29	Ø
Dim. mm	12.5	15.3	18.7	20.5	22.6	28.3	37.5	40

**USINE**

Référence

**ATE781/6**

Référence	ATE781/6
Nuance	HSS
Type	Meulé
Aspect	Blanc
Angle de pointe	118°
Affûtage	Croix
Utilisation	F A Ad lx Al

# FORET ÉTAGÉ TÔLE HSS



## FORET ÉTAGÉ TÔLE

- ELECTRICIEN (PG)
- SANITAIRE (G ET R)

## APPLICATION

N.B : Queue cylindrique à méplats d'entraînement.

E1 Pour avant trous	Dimensions	PG 7	PG9	PG11	PG13.5	PG16	PG21	
	Diamètres	11.4	14	17.25	19	21.25	26.75	
E2 Trous de passages	Dimensions	PG 7	PG9	PG11	PG13.5	PG16	PG21	/
	Diamètres	12.5	15.2	18.6	20.4	22.5	28.3	30.5
E3 Trous de passages	Dimensions	PG 7	PG9	PG11	PG13.5	PG16	PG21	/ PG29
	Diamètres	12.5	15.2	18.6	20.4	22.5	28.3	33 37

**USINE**

Référence

**A780/**

Référence	A780/
Nuance	HSS
Type	Meulé
Aspect	Blanc
Angle de pointe	118°
Affûtage	Croix
Utilisation	F A Ad lx Al