

M


USINE

Référence

B035

Référence	B035
Nuance	Co5%
Classe de tolérance	ISO1 -4H
Coupe à	Droite
Angle d'hélice	
Entrée	B/GUN*

* = Entrée droite



Utilisation	F	A	Ad	Ix	Al
	●	●	●	●	●

TARAUD MACHINE HSS GUN POUR FILETS RAPPORTÉS



APPLICATION

Pour application générale :
Acier non allié jusqu'à 80 kg
Acier faiblement allié < 90 kg
Fonte FT , FGS
Aluminium
Alliage alu silicium

For general use :
Steel up to app. 800 N/mm²
Low alloyed steel < 900 N/mm²
Cast iron , malleable cast iron
Aluminium
Aluminium with silicium

Pour filets Diamètre	Pas	Longueur Totale	Diamètre Queue mm	Carré mm
M2 *	0,4	44,5	2,8	2,24
M2,5 *	0,45	48	3,15	2,15
M3	0,5	53	4	3,15
M3,5	0,6	53	4,5	3,55
M4	0,7	58	5	4
M5	0,8	66	6,3	5
M6	1	72	8	6,4
M7	1	72	9	7,1
M8	1,25	80	10	8
M9*	1,25	85	8	6,3
M10	1,5	89	9	7,1
M12	1,75	95	11,2	9
M14	2	102	12,5	10
M16	2	112	14	11,2
M18*	2,5	118	16	12,5
M20*	2,5	118	16	12,5
M22*	2,5	130	18	14
M24*	3	138	20	16

* ENTRÉE DROITE